

猪狩川洪水氾濫危険区域図

この図は、猪狩川流域に50年に1回程度起こる豪雨（時間雨量強度61mm/h）により、堤防が決壊した場合の洪水氾濫危険区域図です。
ただし、猪狩川の支川や水路のはん濫、高潮や流木等によるはん濫は考慮していません。

※ この図は、水防法で定められた「浸水想定区域図」とは異なるものです。

猪狩川洪水氾濫危険区域図説明文

- この図は、猪狩川の対象区間^{※1}について、猪狩川の堤防が決壊または堤防から水があふれた場合をシミュレーションし、想定される氾濫危険区域と水深等を示したものです。
- 氾濫危険区域や浸水深は、時間の経過で変化します。この図は、それぞれの場所での浸水深が最大となる状況を示したもので、氾濫危険区域は最大を示しています。
- 想定している降雨は、概ね50年に1回程度^{※2}起こる大雨（時間雨量強度61mm/h）です。
- 想定している洪水流量は、中山川合流部で最大100m³/sです。
- シミュレーションは、想定している洪水流量が増加しながら河川を下り、はん濫危険水位^{※3}に達した時点で堤防を決壊させています。
- 堤防の決壊は、堤防が1時間かけて約70mにわたり無くなると仮定しています。
- シミュレーションにあたっては、中山川水位として計画洪水位を想定しています。
- 浸水の想定は、猪狩川の支川や水路のはん濫、想定を超える洪水流量の発生や高潮、流木による河道閉塞等もたらすはん濫等を考慮していません。このため、氾濫危険区域以外の区域においても浸水が発生する場合は、想定される水深が実際と異なる場合があります。
- シミュレーションは、氾濫危険区域を50mメッシュに分割し、平均地盤高を使用して計算しています。このため、局所的な地形の変化による浸水の影響が表せていない場合があります。

※1 対象区間は、猪狩川の永井町地先から中山川合流部までです。
※2 想定降雨の確率規模は、猪狩川の規模や背後地の重要度、また西条市におけるその他重要水防河川との関係考慮していません。
※3 はん濫危険水位は、堤防のある場所では堤防上面から0.6m下がりとし、堤防のない遊込み部では河岸高としています。ただし、断面幅が規定に満たない堤防は、現況の堤防高を規定の断面が確保できる高さで置き換えています。

位置図



凡例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～1.0m未満の区域
- 洪水氾濫危険区域の対象区間

