

位置図



崩口川洪水氾濫危険区域図

この図は、崩口川流域に50年に1回程度起こる豪雨（時間雨量強度61mm/h）により、堤防が決壊した場合の洪水氾濫危険区域図です。
ただし、崩口川の支川や水路のはん濫、高潮や流木等によるはん濫は考慮していません。

図面上の浸水状況は、平成16年度災害のような大規模豪雨を想定して、基本高水の設定の前提となる降雨（計画降雨）を超えた降雨条件で解析した結果を図示したものです。そのため、計画降雨に基づいて作成するよう水防法で定められた「浸水想定区域図」とは異なるものです。

崩口川洪水氾濫危険区域図説明文

- ・この図は、崩口川の対象区間^{※1}について、崩口川の堤防が決壊または堤防から水があふれた場合をシミュレーションし、想定される氾濫危険区域と水深等を示したものです。
- ・氾濫危険区域や浸水深は、時間の経過で変化します。この図は、それぞれの場所での浸水深が最大となる状況を表したもので、氾濫危険区域は最大を表しています。
- ・想定している降雨は、概ね50年に1回程度^{※2}起こる大雨（時間雨量強度61mm/h）です。
- ・想定している洪水流量は、河口部で最大80m³/sです。
- ・シミュレーションは、想定している洪水流量が増加しながら同川を下り、はん濫危険水位^{※3}に達した時点で堤防を決壊させています。
- ・堤防が決壊は、堤防が1時間かけて約70mにわたり無くなると仮定しています。
- ・シミュレーションにあたっては、河口部を潮位として高潮位（平均）を想定しています。
- ・浸水の想定は、崩口川の支川や水路のはん濫、想定を超える洪水流量の発生や高潮、流木による河道閉塞等もたらすはん濫等を考慮していません。このため、氾濫危険区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際と異なる場合があります。
- ・シミュレーションは、氾濫区域を50mメッシュに分割し、平均地盤高を使用して計算しています。このため、局所的な地形の変化による浸水の影響が表せていない場合があります。

※1 対象区間は、崩口川の村置地先から河口部までです。
 ※2 想定降雨の確率規模は、崩口川の規模や背後地の重要度、また西条市におけるその他重要水防河川との関係を考慮し設定しています。
 ※3 はん濫危険水位は、堤防のある場所では堤防上面から0.6m下がりとし、堤防のない掘込部では河床高としています。ただし、断面幅が規定に満たない堤防は、既設の堤防高を規定の断面が確保できる高さで置き換えています。

凡例
 浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～1.0m未満の区域
- 1.0～2.0m未満の区域
- 洪水氾濫危険区域の対象区間

