

別紙2：機器仕様書

②周辺機器関連

1. レシートプリンタ

台数	27台
印字方式	感熱ラインドット方式
インタフェース	USB
用紙	サーマルロール紙
その他	・詳細機能は貴社推奨品とすること。 ・電源ユニット、ACケーブルを添付すること。 ・導入及びテスト用として、サーマルロール紙36巻を用意すること。 ・図書システムアプリケーションと連携し、正常に動作すること。 ・保守対象外

2. バーコードリーダー

台数	24台
その他	・読取距離は0～30mmであること。 ・読取幅は65mmであること。 ・JAN,STF,ITF,NW-7,CODE39,CODE128が読み取れること。 ・図書システムアプリケーションと連携し、正常に動作すること。 ・保守対象外

3. ハンディスキャナ

台数	7台
その他	・読取距離は0～30mmであること。 ・読取幅は45mmであること。 ・JAN,STF,ITF,NW-7,CODE39,CODE128が読み取れること。 ・図書システムアプリケーションと連携し、正常に動作すること。 ・保守対象外

4. ハンドヘルドターミナル

台数	6セット
C P U	32ビット RISC CPU相当
メモリ	4MB以上
ディスプレイ	横120×縦80ドット相当以上
方式	可視半導体レーザー方式
読取バーコード	WPC (JAN/EAN/UPC)・CODE39/NW-7/ITF・STF/CODE93/CODE128/EAN128
電源 (主電池)	リチウムイオン充電電池等
形状	160g以下 (電池含まず)
その他	・図書システムアプリケーションと連携し、正常に動作すること。 ・充電器、必要なケーブルは台数分導入すること。 ・保守対象外

5. ネットワークハードディスク

台数	1台
容量	4TB以上
その他	・バックアップ用のハードディスクを準備すること。 ・UPSを準備すること。 ・保守対象外

6. ICゲート（2通路）

台数	1台
対応通路数	2通路
色	
周波数	
送信出力	
交信距離	
データ転送速度	
アンチコリジョン	
対応タグ	
ホストI/F	
動作温度	
動作湿度	
電源	
寸法	
質量	
材質	
その他	・赤外線センサを標準装備し、進行方向判断・人数カウントなどに利用可能なこと。 ・図書館システムアプリケーション、ICタグ連携システムと連携し、正常に動作すること。 ・機器は国内メーカーとする。 ・保守：6年間、当日オンサイト訪問、平日8:00～20:45対応

7. ICゲート（1通路）

台数	5台
対応通路数	1通路
色	
周波数	
送信出力	
交信距離	
データ転送速度	
アンチコリジョン	
対応タグ	
ホストI/F	
動作温度	
動作湿度	
電源	
寸法	
質量	
材質	
その他	・赤外線センサを標準装備し、進行方向判断・人数カウントなどに利用可能なこと。 ・図書館システムアプリケーション、ICタグ連携システムと連携し、正常に動作すること。 ・機器は国内メーカーとする。 ・保守：6年間、当日オンサイト訪問、平日8:00～20:45対応

8. ICアンテナ（A4、A3）

台数	調達対象外。既存のICアンテナを継続利用する。図書館システムと連携して使用できるよう調整すること。 参考 メーカー名： 機種名： 型名：
----	--

9. ネットワーク機器

ファイアウォール	・台数：4台 ・図書館の運用に適したセキュリティを考慮し、6年間の使用を前提とした貴社推奨品とすること。 ・保守：6年間、センドバック対応、平日8:00～20:45対応
ルータ	・台数：5台 ・ファイアウォールが故障した際の予備機として使用する。 ・図書館の運用に適したセキュリティを考慮し、貴社推奨品とすること。 ・保守対象外
L2スイッチ	・台数：4台 ・図書館の運用に適したセキュリティを考慮し、6年間の使用を前提とした貴社推奨品とすること。 ・保守：6年間、センドバック対応、平日8:00～20:45対応
L2スイッチ	・台数：16ポート 4台、8ポート 4台 ・図書館の運用に適したセキュリティを考慮し、6年間の使用を前提とした貴社推奨品とすること。 ・上記台数を基準とするが、必要台数は準備すること。 ・保守：6年間、センドバック対応、平日8:00～20:45対応
プリントサーバ	・台数：4台 基準品：サイレックス・テック DS-700AC ・図書館の運用に適したセキュリティを考慮し、6年間の使用を前提とした貴社推奨品とすること。 ・上記台数を基準とするが、必要台数は準備すること。 ・保守：6年間、センドバック対応、平日8:00～20:45対応